



Технический паспорт: Vision Plus 120 140 160

От 15.09.2004

	Единицы измерения	120	140	160
Тип		120	140	160
Внешний радиус	мм	600	700	800
Стандартная высота	мм	3200	3200	3200
Максимальная высота с применением дополнительного модуля	мм	3600	3600	3600
Глубина ступени	мм	210	236	244
Высота шага подъема	мм	196-214	196-214	196-214
Ширина прохода	мм	486	586	686
Высота поручней	мм	1000	1000	1000
Ширина площадки	мм	650	750	850
Поворот ступени	°	28,3	28,3	24,4
Поворот площадки (платформы)	°	60	60	60
Диаметр центральной стойки	мм	127	127	127
Толщина ступени	мм	35	35	35
Диаметр балясин	мм	22	22	22
Диаметр поручня	мм	50	50	50
Нагрузка на ступень	кг	200	220	240
Материал				
Ступени	Бук лакированный			
Поручень	Металл с нанесением порошковой краски в цвет ступеней			
Стойка центральная	Металл, оцинкованный горячим способом с покрытием порошковой краской			
Балясины	Металл, оцинкованный горячим способом с покрытием порошковой краской в цвет RAL 9006			
Стойка ограждения	Бук лакированный			
Видимые пластиковые части	Высокопрочный ABS- пластик (черный)			

